



鉛酸電池充電器

RPHW1250CC 充電器系列

產品特色

- IP68防塵防水等級，可水深1米長期使用
- 輸出保護自動跳脫，免更換保險絲
- 充電完成/異常顯示
- 自然散熱
- 逆接保護
- 2年保質期
- 定電流、定電壓充電
- 可修改為鋰電池充電器(鋰鐵、鋰錳)



尺寸：251.5(L) x 136(W) x 43(H)mm
重量：1800g



一般性規格

輸入

輸入範圍

輸入頻率

突波電流 (25°C)

功率因素

90~264VAC
120~380VDC
47~63Hz
20A/110VAC
40A/220VAC
95% Min.

輸出

短路保護
過負載保護
過溫度保護

自動回復
過功率保護
自動回復

詳細規格

250 Watts

機型	輸出電壓		充電(電流)			線調整率 ²	負載調整率 ³	效率 ⁴	過電壓
	快充	浮充	最小	額定	最大				
RPHW1250C-24C	+28.8V	+27.6V	0A	8.7A	8.7A	±0.5%	±0.5%	93% Ref.	33~38V

充電狀態指示

電源開

快充


浮充

開關燈亮

綠燈亮

綠燈滅

充電器充電曲線圖



安規標準

UL	UL1310	設計符合
CUL	UL1310	設計符合
CE	CE	認證

CE 標準

EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
(EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11), A級重工業標準
LVD: EN 62368-1

工作環境


工作溫度範圍	-40 ~ 70°C, 周圍溫度
工作濕度範圍	20 ~ 90% RH, 無結露
儲存溫度範圍	-20 ~ 85°C, 周圍溫度
震動測試	2G, 10~500Hz, 3 axes

備註:

1. 線調整率是在額定負載下由低壓至高壓做測量
2. 負載調整率是在220VAC輸入的情況下由20%至100%的額定負載做測試
3. 效率是在220VAC輸入及額定負載情況下做測試
4. 本公司沒有事前通知情況，保有規格修改之權利



機 構 圖



外殼編號：RPHW1250C

單位：mm

尺寸大小：251.5(L)*136(W)*43(H)

材質：鋁

顏色：黑色